



Domicilio Comercial: Av. Alvarez Thomas 1131 - 9º Piso "C"
1427 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-
Tel./Fax : 54-011-4553-2288 (Lineas Rotativas)

Adm. Y Planta Industrial: Ruta 7 - Parque Ind. Norte - Calle 3 y 111 -
(5700) San Luis

Tel/fax: (54-11) 02664-430207/211

FICHA TECNICA FIELTRO DE LANA MINERAL "TERMOLANA"

<u>UTILIZACION</u>				
Aislacion frio <input type="checkbox"/>	Aislacion caliente <input checked="" type="checkbox"/>	Cobertura <input type="checkbox"/>	Acustica <input checked="" type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
<u>DESCRIPCION :</u> Fieltro de LANA MINERAL fabricadas a base de ROCA DE BASALTO (material ignifugo) para ser utilizadas en Aislacion Termica (calor) y acustica para bajo techo en galpones, industrias y conductos de aire acondicionado <u>Libre de Asbestos</u>				
<u>CARACTERISTICAS :</u> * ABSORBENTE ACUSTICO * INCOMBUSTIBILIDAD * FLEXIBILIDAD * RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS * INALTERABILIDAD				
<u>COMPOSICION :</u> Los fieltros de lana mineral se fabrican según el siguiente detalle : 1) - con revestimiento de foil de aluminio, reforzado con hilo de vidrio y papel kraft en una cara 2) - con revestimiento de PVC Blanco en una cara 3) - con revestimiento de papel kraft en una cara 4) - sin revestimiento				
<u>NORMAS DE FABRICACION :</u>	ASTM C177			
<u>CONDUCTIVIDAD TERMICA</u>	<u>0,032 W/m.k.</u>			
<u>PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA :</u>	baja			
<u>ABSORCION DE AGUA :</u>	Baja			
<u>PRESENTACION Y EMBALAJE:</u> <u>ESPEORES:</u> Desde 50 mm hasta 100 mm (para espesores mayores se colocará en doble capa <u>EMBALAJE :</u> bolsas de polietileno.- <u>EMBALAJE :</u> Bolsas de polietileno				
<u>REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE MANIPULEO Y ALMACENAJE :</u> * No estibar PARADOS, ACOSTADOS Y NO MAS DE UNA ALTURA DE 4 ROLLOS * No compactar * No compactar * El trabajo con lana de roca, aun con manipuleo normal, puede causar algun grado de irritacion nasal y/o de garganta.- * El contacto directo con la piel puede causar irritacion por friccion.- * Utilizar antiparras y guantes				