



Domicilio Comercial: Av. Alvarez Thomas 1131 - Piso 9 C
1427 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-
Tel./Fax : 4553-2288 (Líneas Rotativas)

Adm. Y Planta Industrial: Ruta 7 - Parque Ind.Norte - Calle 3 y 111 -
(5700) San Luis

FICHA TECNICA MEDIAS CAÑAS DE LANA MINERAL "TERMOLANA"

UTILIZACION

Aislacion frio Aislacion caliente Cobertura Fumisteria Otros

DESCRIPCION :

Medias cañas de **LANA MINERAL** fabricadas a base de **ROCA DE BASALTO** (material ignifugo) para ser utilizadas en Aislacion Termica (calor) para temperaturas sugeridas desde 20°C hasta 850°C.-
Libre de asbestos

Se especifica para aislar termicamente tuberias calientes en distintos diametros y espesores.

NORMAS DE FABRICACION : ASTM C547 - CLASE I y CLASE II

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA : Baja

ABSORCION DE AGUA : Baja

UNIDAD DE MEDIDA DE COMERCIALIZACION : metro lineal.-

PRESENTACION Y EMBALAJE :

Diametros: desde 1/2" hasta 10", (para diametros superiores se debera colocar mantas desarrolladas).-
Espesores : desde 1" hasta 4" (para espesores mayores se colocara una doble capa)

Embalaje: cajas de carton

REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE MANIPULEO Y ALMACENAJE :

- * No compactar
- * El trabajo con lana de roca, aun con un manipuleo normal, puede causar algun grado de irritacion nasal y/o de garganta.-
- * El contacto directo con la piel pude causar irritacion por friccion.-

LANA MINERAL "TERMOLANA":

UNICO AISLANTE QUE CUMPLE CON UNA TRIPLE CONDICION

***Aislante Termico

***Aislante Acustico

***Incombustible, Ignifugo, Proteccion contra el fuego.